



Takpendel (U-profil) med målene 50 x 30 mm med påsveiset endeplate.

For montering til vannrette betongtak og stålbejler. Fra utliggerbredde 400 mm eller monteringen av utliggeren på enden av takpendelen anbefales det å bruke avstandsstykke type DSK 25.



St

stål

FT

Varmgalvanisert (dypp)

Stamdata

Artikkelnummer	6342368
Betegnelse 1	Hengevange
Betegnelse 2	med påsveiset endeplate
Produsent	OBO
Dimensjon	50x30x1000
Farge	zink
Materiale	stål
Overflate	Varmgalvanisert (dypp)
Overflatenorm	DIN EN ISO 1461
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	162 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	3,9054 kg COe / 1 Stykke


Teknisk datablad

US 3 takpendel FT

Artikkelnummer: 6342368



Mål




Lengde	1 000 mm
Lengde	3,28 ft
Bredde	50 mm
Høyde	30 mm
Platetykkelse	0,08 in
Mål L	1 000 mm

Tekniske data

Utførelse	U-profil
Utliggerlengde 200	2,1 kN
Utliggerlengde 400	1,1 kN
Opprettholdelse av funksjon	ja
Materialtykkelse	2 mm
maksimal strekkbelastning	5 kN
Med fortanning	nei


Belastninger



Belastningsdiagram U-pendel type US 3 K

- 1** Bøyning av takpendelenden ved tillatt utliggerbelastning
- 2** Tillatt utleggerbelastning i kN uten personlast
- 3** Utliggerlengde i mm
- Belastningskurve med pendellengder i mm

Belastningsspesifikasjon plugger til US 3 K takpendel



ensidig belastning

Plugger type	Maksimal belastning [kN]			
	Utliggerbredde [mm]			
BZ3 8x75/0-20	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	2,18	1,59	1,25	1,02
	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing a_i = 10 cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).