



Den tilkoblingsklare Universalholderen UTC4 har 2 forhåndsinstallerte 33 ° Stikkontakter i hvit, og 2 forhåndsinstallerte 33 ° Stikkontakter i oransje, 250 V ~ 16 A. Egnet for tilkoblingskablene VL og Apparatinnsetser av nominell størrelse R7, R9 og 9.

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, type WINSTA® MIDI
Det tilkoblingsklare universale bæresystemet UTC4 har 2 forhåndsinstallerte jordede 33°-stikkontakter i hvitt og 2 forhåndsinstallerte jordede 33°-stikkontakter i oransje, 250 V ~ 16 A .

PVC-tilkoblingskabel med plugg, 3-polet, Type WINSTA® MIDI

PA polyamid

Stamdata

Artikkelnummer	7404616
Type	UTC4 W W2OR2
Betegnelse 1	Adapterboks med støpsel Winsta
Betegnelse 2	VDE, dobbel hvit, dobbel oransje
Produsent	OBO
Dimensjon	208x76x45
Materiale	polyamid
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	46,1 kg
Vektenhet	kg/100 stk.

Teknisk datablad

UTC4 W med 2+2 jordede stikkontakter


Artikkelnummer: 7404616



Mål



Lengde	218 mm
Bredde	76 mm
Høyde	60 mm



Tekniske data

Tilkoblingsledning halogenfri	nei
Antall installerbare enheter	4
Utførelse	Dobbel ren hvit/dobbel ren oransje
Ledningslengde	300 mm
Ledningsdiameter	2,5 mm ²
Pluggsystem	WINSTA® MIDI
Systembundet pluggforbindelses-system	ja
Strømkrets	2
Systemlengde	208 mm
Overspenningsvern	nei