

Teknisk datablad

Energifordeler UVS-WIN med fasttilkobling, spesiell strømkrets

Artikkelnummer: 6107982



Energifordeler for sterkstrømsystemer med fasttilkobling, ferdigkoblet med utstyr.

Inngang: 1x trefasestrømkrets via en skrueløs terminalblokk, 5-polet for kabelverrsnitt 0,5 - 4 mm².

Utgang: 6 selvlåsende pluggkontakter, 3-polet, hvit, 25 A, type WINSTA (kontakt) 2 x L1, 2x L2, 2x L3

Intern kabling: H07V-U2.5

Inngang: 1 x trefasekrets via en skrueløs terminalblokk, 5-polet für kabelverrsnitt 0,5 - 4 mm².

Utgang: 6 selvlåsende Pluggkontakter, 3-polet, hvit, 25 A, Type WINSTA® MIDI (kontakt: 2 x L1, 2x L2, 2x L3)

Intern kabling: PVC-Leder H07V-U2,5.



St stål

Stamdata

Artikkelnummer	6107982
Type	UVS-WIN F6W
Betegnelse 1	Gulvdistributør
Betegnelse 2	ferdig koblet, 6 WINSTA
Produsent	OBO
Dimensjon	150x196x46
Materiale	stål
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	76,3 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	2,2897 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Energifordeler UVS-WIN med fasttilkobling, spesiell strømrets

Artikkelnummer: 6107982



Mål



Lengde	196 mm
Bredde	149 mm
Høyde	46 mm

Tekniske data

Tilkoblingstype	Klemblokk
Antall uttak	6
Antall inngangskretser	1
Inngang	5-polet
Pluggforbindelsessystemets farge	hvit
Egnet for gjennomgående kabling	nei
Tverrsnitt av tilkoblingsledningen	4 mm ²
Systembundet pluggforbindelsessystem	ja