


Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder, halogenfri, tverrsnitt 2,5 mm²,
lengde 5 m, svart
Artikkelnummer: 6108738



Koblingsledning 3 x 2,5 mm² som utførelse kontakt - støpsel, type WINSTA® MI-DI.

Ledning: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Egnet for tilkobling av driftklare universale bæresystemer Connect UTC til en energifordeler.



PA polyamid

Stamdata		
Artikkelnummer	6108738	
Type	VL-WIN 3P2.5H5SW	
Betegnelse 1	Tilkoblingskabel	
Betegnelse 2	3x2,5mm ² , WINSTA	
Produsent	OBO	
Dimensjon	5000x27x15	
Farge	Svart	
Materiale	polyamid	
Minste salgsenhet	1	
Mengdeenhet	Stykk	
Vekt	78 kg	
Vektenhet	kg/100 stk.	

Mål	

Teknisk datablad

Koblingsledning 3-leder, halogenfri, tverrsnitt 2,5 mm²,
lengde 5 m, svart
Artikkelnummer: 6108738



Tekniske data

Antall poler	3
Type forhåndsmontert ledning	Forbindelseskabel
Type forrigling	Separat
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Støpsel
Nominell impulsspenning	4
Brannbelastning	3,31
Koderingsfarge/kontaktinnsats	Svart
Halogenfri	ja
Kabeltype	H05Z1Z1-F
Ledningslengde	5000 mm
Mantelfarge	Svart
Merkespennning	250 V
Merkestrøm	20 A
Polmarkering	L, N, PE
Tverrsnitt	2,5 * mm ²
Beskyttelsesklasse	IP20
Forurensningsgrad	3