

Teknisk datablad

Potensialtilkobling for isCon® Professional+ og isCon® Premium i isolert fangmast isFang IN
Artikkelnummer: 5408031



- for å unngå glidende utladninger
- for isCon® Professional+ og isCon® Premium-avleder
- installasjonen utføres i isolert fangmast av type isFang IN



Alu aluminium

Stamdata


Artikkelnummer	5408031
Type	isCon IN PAE
Betegnelse 1	Potensial tilkobling Iscon
Betegnelse 2	for isCon conductor, internal
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø23mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	5,9 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,5008 kg CO2e / 1 Stykke

Teknisk datablad

Potensialtilkobling for isCon® Professional+ og isCon® Premium i isolert fangmast isFang IN
Artikkelnummer: 5408031



Mål



Mål d min.	23 mm
Mål d Ø	49,9 mm
Mål L	35 mm

Tekniske data

Type festeskrue	Sekskantskrue
Type tilbehør	Koblingselement
Egnet for tilkobling	Annet
Tilbehør	ja
Reservedel	nei