

Teknisk datablad

Potensialtilkobling for isCon® Basic og isCon® Professional i isolert fangmast isFang IN

Artikkelnummer: 5408032



- for å unngå glidende utladinger
- for isCon® Basic- og isCon® Professional-avleder
- installasjonen utføres i isolert fangmast av type isFang IN



Alu aluminium

Stamdata

Artikkelnummer	5408032
Type	isCon IN PAE 2
Betegnelse 1	Potensial tilkobling Iscon+pro
Betegnelse 2	for isCon Basic + Pro
Produsent	OBO
Dimensjon	Ø20mm
Materiale	aluminium
Minste salgsenhet	1
Mengdeenhet	Stykk
Vekt	5,9 kg
Vektenhet	kg/100 stk.
CO2-fotavtrykk (GWP) fra vugge til port	1,5005 kg CO2e / 1 Stykke


Teknisk datablad

Potensialtilkobling for isCon® Basic og isCon® Professional i isolert fangmast isFang IN

Artikkelnummer: 5408032



Mål



Mål d min.	20 mm
Mål d Ø	49,9 mm
Mål L	35 mm

Tekniske data

Type festeskrue	Sekskantskrue
Type tilbehør	Koblingselement
Egnet for tilkobling	Annet
Tilbehør	ja
Reservedel	nei